

代表的な機種の様

型 式	AS-18	AS-18A	AS-36	AS-36A
外形寸法	1400(W)×1000(D)×2200(H)	1800(W)×1260(D)×2200(H)	1400(W)×2000(D)×2200(H)	1800(W)×2260(D)×2200(H)
通路寸法	800(W)×1000(D)×2000(H)	800(W)×1000(D)×2000(H)	800(W)×2000(D)×2000(H)	800(W)×2000(D)×2000(H)
消費電力	3相200V1.6kW	3相200V1.6kW 単相100V0.5kW	3相200V3.1kW	3相200V3.1kW 単相100V0.5kW
ジェット風速	中性能: 25m/sec以上		HEPA: 20m/sec以上	
ジェットノズル数	18個(三方吹き)	18個(三方吹き)	36個(三方吹き)	36個(三方吹き)
プレフィルター	不織布			
メインフィルター	中性能又はHEPAフィルター			
材 質	鋼板(焼付塗装仕上げ)・ベース(床)SUS304			
ド ア	アルミ製手動片開き	アルミ製自動片引き戸	アルミ製手動片開き	アルミ製自動片引き戸
制 御 方 式	シーケンサー制御			
保 護 装 置	ファン過負荷時のサーマルリレー付			
操 作	電源切替SW・自動/手動切替SW・照明SW・シャワー時間設定タイマー			
オ プ シ ョ ン	インターロック・簡易ヒーター装置	簡易ヒーター装置	インターロック・簡易ヒーター装置	簡易ヒーター装置

型 式	AS-54	AS-54A	ASM-16A	AS-18S
外形寸法	1400(W)×3000(D)×2200(H)	1800(W)×3260(D)×2200(H)	1900(W)×1260(D)×2300(H)	1400(W)×1540(D)×2420(H)
通路寸法	800(W)×3000(D)×2000(H)	800(W)×3000(D)×2000(H)	800(W)×1000(D)×2000(H)	800(W)×1000(D)×2000(H)
消費電力	3相200V4.6kW	3相200V4.6kW 単相100V0.5kW	3相200V1.6kW 単相100V0.5kW	3相200V2.4kW 単相100V0.5kW
ジェット風速	中性能: 25m/sec以上		HEPA: 20m/sec以上	
ジェットノズル数	54個(三方吹き)	54個(三方吹き)	16個(三方吹き)	18個(三方吹き)
プレフィルター	不織布			
メインフィルター	中性能又はHEPAフィルター			
材 質	鋼板(焼付塗装仕上げ)・ベース(床)SUS304			通路部既設床面使用
ド ア	アルミ製手動片開き	アルミ製自動片引き戸	アルミ製自動片引き戸	出入口共シートシャッター
制 御 方 式	シーケンサー制御			
保 護 装 置	ファン過負荷時のサーマルリレー付			
操 作	電源切替SW・自動/手動切替SW・照明SW・シャワー時間設定タイマー			
オ プ シ ョ ン	インターロック・簡易ヒーター装置	簡易ヒーター装置		

※製品は予告なく仕様変更する場合がありますので、ご了承ください。

SANKYO

その他 環境衛生機器

クリーンエリア

防虫対策シリーズ

エアシャワーシリーズ

手洗いシリーズ

前室エリア

異物混入の防止は出入口のバリアが大切。
設置場所に合った多彩なタイプ

エアシャワー

AS シリーズ

- 入場前に心身ともにリフレッシュ
- 衣服に付着した異物を除去
- 中性能フィルターやHEPAフィルターできれいな空気の吹出し
- エアシャワー本体は現地パネル組立方式で分解搬入OK



多機能タイプ ASM-16A

HACCP対応の当社サニテーション機器

手指洗浄消毒器
HWS-1

“冷水より温水”
“石鹼、消毒液との併用”の効果
をワン・シンクで
実現できます。

- 温水器内蔵型



HWS-1-D

取るミング

毛髪・塵埃除去機

粘着ローラーに替わって、吸込みによる
除去が一番です。エアシャワーとの併
用で、ますます効果が上がります。



HW-TRC

HW-TRC-S

販売代理店

SANKYO

クリーン・環境機器の考案&制作

三共空調株式会社

本 社 〒575-0042 大阪府四條畷市部屋本町1-32
Tel072-878-1232 Fax072-878-4763
<URL> https://www.sankyo-ku.co.jp
<E-mail> sankyo@sankyo-ku.co.jp

支 店 東京・名古屋・大阪・奈良・福岡

三共空調は品質システムISO
9001の認証を本社および
本社工場で取得しています。



三共空調株式会社

AS-O-2108

エアシャワーは多彩なタイプで貢献しています。

当社のエアシャワーは工場のレイアウトに合わせて制作しています。

自動ドア・標準型エアシャワー



AS-18A

- エアシャワー室内では両側面と天井からジェット風が吹き、衣服に付着した毛髪や微細なゴミを吹き飛ばします。
- オプション機能として手指洗浄消毒器やアルコール噴霧器等と連動させて、手指の消毒をしないと自動ドアが開かないようにできます。

手指洗浄消毒器 ドア連動タイプ

- 三共空調製手指洗浄消毒器と自動ドアを連動させます。トータル・サニテーションには欠かせない機能性を発揮します。



HWS-1-DとAS-18Aのセットアップ例

シートシャッター付エアシャワー



AS-18S

- 台車もらくらく通過できます。
- 出入口共シートシャッター付きです。
- 前室のレイアウトに対応できます。
- リフト用広幅通路も制作が可能です。

多機能タイプエアシャワー

- エアシャワー室内に自動手洗装置を標準装備で取付けています。



ASM-16A

自動ドア・多人数用エアシャワー



AS-54A

- 工場への入退室者が多人数の場合の使用に適しています。エアシャワーユニットを3連直列に設置することで、通路が長くなります。

2連式・多人数用エアシャワー

- 工場の作業人員によって大きさを決めることが大切です。通常40人程度の作業場に適しています。



AS-36A

手動ドア・標準型エアシャワー



AS-18

- ドアの勝手方向は、4タイプからお選びいただけます。
- 設置場所が手狭の場合にも対応できます。
- 手動ドアの場合はインターロックを取付けることができます。(オプション)

手動ドア・L型通路エアシャワー

- 工場レイアウトの関係で通路の位置が変形になることがあります。それにも対応しています。



AS-18L

● 《コンベア対応型エアシャワー》 《エアシャワー付 パスボックス》なども制作しています。